

Levelone Media Converter



Quick Guide

EN

- 1) RJ-45 Port
 - 2) LED Indicators
 - 3) Fiber/SFP Connector
 - 4) DIP-Switch
- * Power Adapter: (10/100M DC 5V, 1 A; 10/100/1000M DC 5V, 2A).
 - * The rear panel contains a power socket. This power socket accepts DC 5V voltage and minimum 1A & 2A supplied current.

DE

- 1) RJ-45 Port
 - 2) LED-Anzeigen
 - 3) Fiber/SFP-Anschluss
 - 4) DIP-Schalter
- * Netzteil: (10/100M 5 V Gleichspannung, 1 A; 10/100/1000M 5 V Gleichspannung, 2 A).
 - * Die Rückblende enthält einen Stromanschluss. Diese Stromanschluss nimmt 5 V Gleichspannung und mindestens 1 A und 2 A Versorgungsstrom auf.

FR

- 1) Port RJ-45
 - 2) Voyants LED
 - 3) Connecteur Fibre / SFP
 - 4) Commutateur DIP
- * Adaptateur d'alimentation : (10/100M CC 5V, 1A; 10/100/1000M CC 5V, 2A).
 - * La face arrière contient une prise de courant. La prise de courant accepte une tension CC 5V et un courant fourni minimal de 1A et 2A.

ES

- 1) Puerto RJ-45
- 2) Indicadores LED
- 3) Conector de fibra/SFP
- 4) Conmutador DIP

- * Adaptador de alimentación: (10/100M 5 VCC, 1 A; 10/100/1000M 5 VCC, 2 A).
- * El panel posterior contiene una toma de alimentación. Esta toma de alimentación acepta voltaje de 5 VCC y una corriente mínima de 1 A y 2 A.

PT

- 1) Porta RJ-45
- 2) Indicadores LED
- 3) Conector de fibra óptica/SFP
- 4) Interruptor DIP

- * Transformador: (10/100M 5V DC, 1A; 10/100/1000M 5V DC, 2A).
- * O painel traseiro contém uma tomada de alimentação. Esta tomada de alimentação aceita 5V DC de tensão e um mínimo de 1A e 2A de corrente fornecida.

IT

- 1) Porta RJ-45
- 2) Indicatori LED
- 3) Connettore fibra/SFP
- 4) DIP switch

- * Adattatore di alimentazione: (10/100M 5 V CC, 1 A; 10/100/1000M 5 V CC, 2A).
- * Il pannello posteriore contiene una presa di alimentazione. Questa presa di alimentazione accetta tensione a 5 V CC e una corrente minima fornita 1 A e 2 A.

